



**Artikel-Nr.:** 325.161.HT2.BPZ  
**Hersteller-Nr.:** 325.161.HT2.BPZT

**Ausladung:** 200 mm  
**Höhe bis Auslauf:** 160 mm  
**Gesamthöhe:** 250 mm  
**Zolltarifnummer:** 84818011

**Shop-URL:** <https://knauss.info/325.161.HT2.BPZ>

#### Ersatzteile:

- X23.51.H  
Keramikscheiben-Kartusche, Aufnahme Ø 10 x 10,5 mm
- X21.5T2.1  
Ringhebel gerade verchromt passend zu Kartusche Ø 40 mm
- X32.30.15.25.C  
Schwenkauslauf HU Ø 25 mm gesteckt
- X69.0001  
O-Ring + Gleitring-Set zu Ausläufe Ø 20 mm
- X39.21.00.30.F  
Strahlregler 3/4" IG mit Dichtung
- X54.80.02.G  
absperrender Wand-S-Anschluss ± 17 mm

**Material der Armatur:** Ganzmetall  
**Steuerelement:** Kartusche Typ "H" - Ø 40mm  
**Armaturenart:** Hebelmischer  
**Montageart:** Wand-Montage  
**Montagebohrung:** Abstand 153 ± 34 mm  
**Wasseranschluss:** 1/2" AG  
**Anschlussart:** druckfest  
**Besonderheit:** Schwenkbarer Auslauf

## profi Wandbatterie 1/2"

- Schweres Modell
- 180° Rohr-Schwenkauslauf Ø 20 mm oben
- Keramikscheibenkartusche Ø 40 mm, Typ "H"
- Wassermengen- und Temperaturbegrenzung möglich
- Mit absperrenden S-Anschlüssen 1/2" x 3/4" 153 ± 34 mm