



1/2"

practic Thekenarmatur 1/2"

- Schwenkauslauf Ø 18 mm 360°
- Fettkammeroberteile 3/8" und Metallgriffe
- Montagefreundliche Stehbolzenbefestigung für Tischplattenstärken bis 80 mm,
- Edelstahlgeflecht-Anschluss-Schläuche L 500 mm mit 3/8" Überwurfmutter
- 2 Ventilabgänge mit Fettkammeroberteil 3/8" und Unterspülrohren L < 290 mm für Kaltwasser

Artikel-Nr.: G20.060.0N5.0VE
Hersteller-Nr.: G20.060.0N5.0VET

Ausladung: 200 mm
Höhe bis Auslauf: 60 mm
Gesamthöhe: 140 mm
Zolltarifnummer: 84818019

Shop-URL: <https://knauss.info/G20.060.0N5.0VE>

Steuerelement: 3/8" Fettkammer Oberteil
Material der Armatur: Ganzmetall
Armaturenart: Zweigriffmischer, Bierthekenarmatur
Montageart: 1-Loch-Montage
Montagebohrung: Ø 32 mm
Wasseranschluss: 3/8" ÜM
Anschlussart: druckfest
Besonderheit: Schwenkbarer Auslauf

Mehr Bilder zu "G20.060.0N5.0VE"

