



Artikel-Nr.: F20.0L0.0N5R.0VE
Hersteller-Nr.: F20.0L0.0N5R.0VET

Ausladung: 200 mm
Höhe bis Auslauf: 75 mm
Gesamthöhe: 100 mm
Zolltarifnummer: 84818019

Shop-URL: <https://knauss.info/F20.0L0.0N5R.0VE>

Steuerelement: 3/8" Fettkammer Oberteil
Material der Armatur: Ganzmetall
Armaturenart: Ventil, Bierthekenarmatur
Montageart: 1-Loch-Montage
Montagebohrung: Ø 32 mm
Wasseranschluss: 3/8" ÜM
Anschlussart: druckfest
Besonderheit: Schwenkbarer Auslauf

praktik Thekenarmatur 1/2"

- Schwenkauslauf 360° A 200 mm
- Fettkammeroberteil und Metallgriff rechts mit Gewindestutzen 1/2" für Tischplattenstärken bis 80 mm
- Montagefreundliche Stehbolzenbefestigung für Tischplattenstärken bis 80 mm
- Edelstahlgeflecht-Anschluss-Schläuche L 500 mm mit 3/8" Überwufmutter
- Ventilabgang mit Fettkammeroberteil 3/8" und Unterspülrohr L < 290 mm für Kaltwasser
- Maß von mitte Armaturenkörper bis mitte Anschluß Unterspülrohr/Bürsten-Glasspüler 75 mm