



profi Säulenbatterie 3/4"

- schweres Modell
- Schwenkauslauf Ø 25 mm 360°
- Fettkammeroberteile und Pentachrom-Metallgriffe
- Gewindestutzen L 80 mm
- Edelstahl-Schläuche mit 3/4" ÜM
- auf Säule 300 mm

Verfügbare Downloads:

- [Download DXF Vorderansicht 130.552.1M5.0PGT](#)
- [Download DXF Draufsicht 130.552.1M5.0PGT](#)
- [Download DXF Vorderansicht 145.552.1M5.0PGT](#)
- [Download DXF Draufsicht 145.552.1M5.0PGT](#)

Artikel-Nr.: 125.552.1M5.0PG
Hersteller-Nr.: 125.552.1M5.0PGT

Ausladung: 250 mm
Höhe bis Auslauf: 550 mm
Gesamthöhe: 620 mm
Zolltarifnummer: 84818019

Shop-URL: <https://knauss.info/125.552.1M5.0PG>

Material der Armatur:	Ganzmetall
Mit Auslauf:	Ja
Artikeltypen:	Standardartikel
Verfügbare Downloads:	DXF-Datei
Steuerelement:	1/2" Fettkammer Oberteil
Armaturenart:	Zweigriffmischer
Montageart:	1-Loch-Montage
Montagebohrung:	Ø 42 mm
Wasseranschluss:	3/4" ÜM
Anschlussart:	druckfest
Besonderheit:	Schwenkbarer Auslauf
Höhe der Säule/Füße:	300 mm

Mehr Bilder zu "125.552.1M5.0PG"

