



### profi Standbatterie 3/4"

- schweres Modell
- Schwenkauslauf Ø 25 mm 360°
- Keramikscheibenkartusche Ø 40 mm, Typ "H"
- Wassermengen- und Wassertemperaturbegrenzung möglich
- Anschlussdistanz 153 mm
- Gewindestutzen L 80 mm

#### **Verfügbare Downloads:**

- [Download DXF Vorderansicht 225.252.HT2.0PZT](#)
- [Download DXF Draufsicht 225.252.HT2.0PZT](#)
- [Download DXF Vorderansicht 245.252.HT2.0PZT](#)
- [Download DXF Draufsicht 245.252.HT2.0PZT](#)

**Artikel-Nr.:** 230.252.HT2.0PZ  
**Hersteller-Nr.:** 230.252.HT2.0PZT

**Ausladung:** 300 mm  
**Höhe bis Auslauf:** 250 mm  
**Gesamthöhe:** 340 mm  
**Zolltarifnummer:** 84818011

**Shop-URL:** <https://knauss.info/230.252.HT2.0PZ>

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Material der Armatur:</b> | Ganzmetall                  |
| <b>Mit Auslauf:</b>          | Ja                          |
| <b>Artikeltypen:</b>         | Standardartikel             |
| <b>Verfügbare Downloads:</b> | DXF-Datei                   |
| <b>Steuerelement:</b>        | Kartusche Typ "H" - Ø 40mm  |
| <b>Armaturenart:</b>         | Hebelmischer                |
| <b>Montageart:</b>           | 2-Loch-Montage              |
| <b>Montagebohrung:</b>       | Abstand 153 mm - 2x Ø 30 mm |
| <b>Wasseranschluss:</b>      | 3/4" AG                     |
| <b>Anschlussart:</b>         | druckfest                   |
| <b>Besonderheit:</b>         | Schwenkbarer Auslauf        |

Mehr Bilder zu "230.252.HT2.0PZ"

