

Artikel-Nr.: 340-25.03H.HSM.AXD

Hersteller-Nr.: 340-25.03H.HSM.AXDT

Zolltarifnummer: 84818011

Shop-URL: <https://knauss.info/340-25.03H.HSM.AXD>

Material der Armatur: Ganzmetall

Steuerelement: Kartusche Typ "H" - Ø 40mm

Armaturenart: Hebelmischer

Montageart: Wand-Montage

Montagebohrung: Abstand 153 ± 34 mm

Wasseranschluss: 1/2" AG

Anschlussart: druckfest

Besonderheit: Gelenk-Schwenkauslauf



chief Wandbatterie 1/2"

- massiver Rohr-Schwenkauslauf Ø 30 mm
- mit Strahlregler M22 x 1
- doppelt schwenkbar auf Teflon-Schreiben gelagert
- Keramikscheibenkartusche Ø 40 mm, Typ "H"
- Wassermengen- und Wassertemperaturbegrenzung möglich
- Schwenkauslauf nach unten
- mit kurzem Stabhebel
- Anschlussdistanz 153 mm mit 3/4" Überwurfmutter für Kochbrücken
- ohne Stutzen-Set zur Befestigung am Edelstahlblech
- Hochdruck-Edelstahlschlauch L 500 mm