Artikel-Nr.: 345-25.03H.HSM.AXD
Hersteller-Nr.: 345-25.03H.HSM.AXDT

Zolltarifnummer: 84818011

Shop-URL: https://knauss.info/345-25.03H.HSM.AXD

Material der Armatur:	Ganzmetall
Steuerelement:	Kartusche Typ "H" - Ø 40mm
Armaturenart:	Hebelmischer
Montageart:	Wand-Montage
Montagebohrung:	Abstand 153 ± 34 mm
Wasseranschluss:	1/2" AG
Anschlussart:	druckfest
Besonderheit:	Gelenk-Schwenkauslauf

chief Wandbatterie 1/2"

- massiver Rohr-Schwenkauslauf Ø 30 mm
- mit Strahlregler M22 x 1
- doppelt schwenkbar auf Teflon-Schreiben gelagert
- Keramikscheibenkartusche Ø 40 mm, Typ "H"
- Wassermengen- und Wassertemperaturbegrenzung möglich
- Schwenkauslauf nach unten
- mit kurzem Stabhebel
- Anschlussdistanz 153 mm mit 3/4" Überwurfmutter für Kochbrücken
- ohne Stutzen-Set zur Befestigung am Edelstahlblech
- Hochdruck-Edelstahlschlauch L 500 mm

KNAUSS GmbH • Reinhardstraße 23 • 71116 Gärtringen
Tel: +49 7034 273 140 • E-Mail: vka@knauss.info • Internet: www.knauss.info
© Copyright 2020 - KNAUSS GmbH