



profi Standbatterie 3/4"

- schweres Modell
- Schwenkauslauf Ø 30 mm 360°
- mit Strahlregler M24x1
- Keramikscheibenkartusche Ø 40 mm, Typ "H"
- Wassermengen- und Wassertemperaturbegrenzung möglich
- kurzer einfingerbedienbarer Ringhebel
- Anschlussdistanz 153 mm
- Gewindestutzen L 80 mm
- auf Standfüßen L100 mm

Verfügbare Downloads:

- [Download DXF Vorderansicht 230.362.HT2.0PZT](#)
- [Download DXF Draufsicht 230.362.HT2.0PZT](#)

Artikel-Nr.: 230.362.HT2.0PZ
Hersteller-Nr.: 230.362.HT2.0PZT

Ausladung: 300 mm
Höhe bis Auslauf: 360 mm
Gesamthöhe: 470 mm
Zolltarifnummer: 84818011

Shop-URL: <https://knauss.info/230.362.HT2.0PZ>

Material der Armatur:	Ganzmetall
Mit Auslauf:	Ja
Artikeltypen:	Standardartikel
Verfügbare Downloads:	DXF-Datei
Steuerelement:	Kartusche Typ "H" - Ø 40mm
Armaturenart:	Hebelmischer
Montageart:	2-Loch-Montage
Montagebohrung:	Abstand 153 mm - 2x Ø 30 mm
Wasseranschluss:	3/4" AG
Anschlussart:	druckfest
Besonderheit:	Schwenkbarer Auslauf

Mehr Bilder zu "230.362.HT2.0PZ"

