



1/2"

basic Thekenarmatur 1/2"

- Flacher Schwenkauslauf 360° A 200
- Fettkammeroberteile 3/8" und Metallgriffe
- Montagefreundliche Stehbolzenbefestigung für Tischplattenstärken bis 80 mm
- Edelstahlgeflecht-Anschluss-Schläuche L 500 mm mit 3/8" Überwurfmutter
- Ventilabgang mit Fettkammeroberteil 3/8" und Unterspülrohr L < 290 mm für Kaltwasser
- Maß von mitte Armaturenkörper bis mitte Anschluß Unterspülrohr/Bürsten-Glasspüler 75 mm
- Mit starren Auslauf

Verfügbare Downloads:

- [Download DXF Vorderansicht F11.040.0P3.0VBT](#)
- [Download DXF Draufsicht F11.040.0P3.0VBT](#)

Artikel-Nr.: F11.040.0P3.0VB
Hersteller-Nr.: F11.040.0P3.0VBT

Ausladung: 130 mm
Höhe bis Auslauf: 35 mm
Gesamthöhe: 140 mm
Zolltarifnummer: 84818019

Shop-URL: <https://knauss.info/F11.040.0P3.0VB>

Verfügbare Downloads: DXF-Datei
Material der Armatur: Ganzmetall
Armaturenart: Ventil, Bierthekenarmatur
Montageart: 1-Loch-Montage
Montagebohrung: Ø 32 mm
Wasseranschluss: 3/8" ÜM
Anschlussart: druckfest
Besonderheit: Starrer Auslauf