



**Artikel-Nr.:** 160-30.259.HT2.0PZ  
**Hersteller-Nr.:** 160-30.259.HT2.0PZT

**Ausladung:** 300-600 mm  
**Höhe bis Auslauf:** 250 mm  
**Gesamthöhe:** 340 mm  
**Zolltarifnummer:** 84818011

**Shop-URL:** <https://knauss.info/160-30.259.HT2.0PZ>

#### Ersatzteile:

- X23.51.H  
Keramikscheiben-Kartusche, Aufnahme Ø 10 x 10,5 mm
- X21.5T2.1  
Ringhebel gerade verchromt passend zu Kartusche Ø 40 mm
- X32.45.01.30.N  
Auslauf unten A450 mm Aufnahme Ø20
- X69.0001  
O-Ring + Gleitring-Set zu Ausläufe Ø 20 mm
- X39.21.01.70.F  
Strahlregler für hohe Wasserleistung
- X59.4A1-2157\_1  
Tischdurchführung M60x1,5 H45

**Material der Armatur:** Ganzmetall  
**Steuerelement:** Kartusche Typ "H" - Ø 40mm  
**Armaturenart:** Hebelmischer  
**Montageart:** 1-Loch-Montage  
**Montagebohrung:** Ø 60 mm  
**Wasseranschluss:** 3/4" ÜM  
**Anschlussart:** druckfest  
**Besonderheit:** Gelenk-Schwenkauslauf

## chief Einlochbatterie 3/4"

- schweres Modell
- Ausführung für Kochgruppen
- massiver Rohr-Schwenkauslauf, doppelt schwenkbar Ø 25 mm 360°
- Keramikscheibenkartusche Ø 40 mm, Typ "H"
- Wassermengen- und Wassertemperaturbegrenzung möglich
- Strahlregler 3/4"
- Befestigung von oben
- Hebel wahlweise rechts, vorne oder links montierbar
- Hochdruck-Edelstahlschlauch L 500 mm

Mehr Bilder zu "160-30.259.HT2.0PZ"

