



**Artikel-Nr.:** 225.462.1M5.0PG  
**Hersteller-Nr.:** 225.462.1M5.0PGT

**Ausladung:** 250 mm  
**Höhe bis Auslauf:** 460 mm  
**Gesamthöhe:** 550 mm  
**Zolltarifnummer:** 84818019

**Shop-URL:** <https://knauss.info/225.462.1M5.0PG>

#### Ersatzteile:

- X27.112.x41.2  
Oberteil 1/2" komplett mit Pentachrom-Metallgriff groß
- X32.30.36.25.C  
Auslauf HU Ø25 A500 H360 gesteckt
- X69.0001  
O-Ring + Gleitring-Set zu Ausläufe Ø 20 mm
- X39.21.00.30.F  
Strahlregler 3/4" IG mit Dichtung

<b>Material der Armatur:</b>	Ganzmetall
<b>Mit Auslauf:</b>	Ja
<b>Artikeltypen:</b>	Standardartikel
<b>Verfügbare Downloads:</b>	DXF-Datei
<b>Steuerelement:</b>	1/2" Fettkammer Oberteil
<b>Armaturenart:</b>	Zweigriffmischer
<b>Montageart:</b>	2-Loch-Montage
<b>Montagebohrung:</b>	Abstand 153 mm - 2x Ø 30 mm
<b>Wasseranschluss:</b>	3/4" AG
<b>Anschlussart:</b>	druckfest
<b>Besonderheit:</b>	Schwenkbarer Auslauf

## profi Standbatterie 3/4"

- Schwenkauslauf Ø 25 mm 360°
- mit Strahlregler 3/4"
- Fettkammeroberteile und Pentachrom-Metallgriffe
- Anschlussdistanz 153 mm
- Gewindestutzen L 80 mm

#### Verfügbare Downloads:

- [Download DXF Vorderansicht 225.462.1M5.0PGT](#)
- [Download DXF Draufsicht 225.462.1M5.0PGT](#)
- [Download DXF Vorderansicht 230.462.1M5.0PGT](#)
- [Download DXF Draufsicht 230.462.1M5.0PGT](#)

Mehr Bilder zu "225.462.1M5.0PG"

