



Artikel-Nr.: 230.462.1M5.0PG
Hersteller-Nr.: 230.462.1M5.0PGT

Ausladung: 300 mm
Höhe bis Auslauf: 460 mm
Gesamthöhe: 550 mm
Zolltarifnummer: 84818019

Shop-URL: <https://knauss.info/230.462.1M5.0PG>

Ersatzteile:

- X27.112.x41.2
Oberteil 1/2" komplett mit Pentachrom-Metallgriff groß
- X32.30.36.25.C
Auslauf HU Ø25 A500 H360 gesteckt
- X69.0001
O-Ring + Gleitring-Set zu Ausläufe Ø 20 mm
- X39.21.00.30.F
Strahlregler 3/4" IG mit Dichtung

Material der Armatur: Ganzmetall
Mit Auslauf: Ja
Artikeltypen: Standardartikel
Verfügbare Downloads: DXF-Datei
Steuerelement: 1/2" Fettkammer Oberteil
Armaturenart: Zweigriffmischer
Montageart: 2-Loch-Montage
Montagebohrung: Abstand 153 mm - 2x Ø 30 mm
Wasseranschluss: 3/4" AG
Anschlussart: druckfest
Besonderheit: Schwenkbarer Auslauf

profi Standbatterie 3/4"

- Schwenkauslauf Ø 25 mm 360°
- mit Strahlregler 3/4"
- Fettkammeroberteile und Pentachrom-Metallgriffe
- Anschlussdistanz 153 mm
- Gewindestutzen L 80 mm

Verfügbare Downloads:

- [Download DXF Vorderansicht 225.462.1M5.0PGT](#)
- [Download DXF Draufsicht 225.462.1M5.0PGT](#)
- [Download DXF Vorderansicht 230.462.1M5.0PGT](#)
- [Download DXF Draufsicht 230.462.1M5.0PGT](#)

Mehr Bilder zu "230.462.1M5.0PG"

