



Artikel-Nr.: 122.362.1M5.0PG
Hersteller-Nr.: 122.362.1M5.0PGT

Ausladung: 220 mm
Höhe bis Auslauf: 360 mm
Gesamthöhe: 470 mm
Zolltarifnummer: 84818019

Shop-URL: <https://knauss.info/122.362.1M5.0PG>

Ersatzteile:

- X27.112.x41.2
Oberteil 1/2" komplett mit Pentachrom-Metallgriff groß
- X69.0001
O-Ring + Gleitring-Set zu Ausläufe Ø 20 mm
- X39.21.00.30.F
Strahlregler 3/4" IG mit Dichtung

Material der Armatur: Ganzmetall
Mit Auslauf: Ja
Artikeltypen: Standardartikel
Verfügbare Downloads: DXF-Datei
Steuerelement: 1/2" Fettkammer Oberteil
Armaturenart: Zweigriffmischer
Höhe bis Auslauf: 360 mm
Gesamthöhe: 470 mm
Montageart: 1-Loch-Montage
Montagebohrung: Ø 42 mm
Wasseranschluss: 3/4" ÜM
Anschlussart: druckfest
Besonderheit: Schwenkbarer Auslauf
Höhe der Säule/Füße: 100 mm

profi Säulenbatterie 3/4"

- schweres Modell
- Massiver Rohr-Schwenkauslauf Ø 30 mm 360°
- Strahlregler M24x1
- Fettkammeroberteile und Pentachrom-Metallgriffe
- Gewindestutzen L 80 mm
- Edelstahl-Schläuche mit 3/4" ÜM
- auf Säule 100 mm

Verfügbare Downloads:

- [Download DXF Vorderansicht 135.362.1M5.0PGT](#)
- [Download DXF Draufsicht 135.362.1M5.0PGT](#)
- [Download DXF Vorderansicht 140.362.1M5.0PGT](#)
- [Download DXF Draufsicht 140.362.1M5.0PGT](#)

Mehr Bilder zu "122.362.1M5.0PG"

