



3/4"

Artikel-Nr.: 125.252.1M5.0PG
Hersteller-Nr.: 125.252.1M5.0PGT

Ausladung: 250 mm
Höhe bis Auslauf: 250 mm
Gesamthöhe: 340 mm
Zolltarifnummer: 84818019

Shop-URL: <https://knauss.info/125.252.1M5.0PG>

Ersatzteile:

- X21.112.x
Pentachrom-Metallgriff mit Schraube und Farbplättchen
- X23.141.2f
Fettkammer-Oberteil 1/2" mit kurzer Spindel
- X32.30.15.25.C
Schwenkauslauf HU Ø 25 mm gesteckt
- X69.0001
O-Ring + Gleitring-Set zu Ausläufe Ø 20 mm
- X39.21.00.30.F
Strahlregler 3/4" IG mit Dichtung
- X32.30.15.25.G
Schwenkauslauf HU 360° Ø 25 mm geschraubt

Submarke:	profi
Material der Armatur:	Ganzmetall
Steuerelement:	1/2" Fettkammer Oberteil
Verfügbare Downloads:	DXF-Datei
Artikeltypen:	Standardartikel
Mit Auslauf:	Ja
Armaturenart:	Zweigriffmischer
Ausladung:	250 mm, 300 mm, 450 mm
Höhe bis Auslauf:	250 mm
Gesamthöhe:	340 mm
Montageart:	1-Loch-Montage
Montagebohrung:	Ø 35 mm
Wasseranschluss:	3/4" ÜM
Anschlussart:	druckfest
Besonderheit:	Schwenkbarer Auslauf

profi Einlochbatterie 3/4"

- Schweres Modell
- Schwenkauslauf Ø 25 mm 360°
- Strahlregler 3/4"
- Fettkammeroberteile und Pentachrom-Metallgriffe
- Gewindestutzen L 80 mm
- Edelstahl-Schläuche mit 3/4" ÜM

Verfügbare Downloads:

- [Download DXF Vorderansicht 130.252.1M5.0PGT](#)
- [Download DXF Draufsicht 130.252.1M5.0PGT](#)
- [Download DXF Vorderansicht 145.252.1M5.0PGT](#)
- [Download DXF Draufsicht 145.252.1M5.0PGT](#)

Mehr Bilder zu "125.252.1M5.0PG"

