



Artikel-Nr.: 130.262.HT2.0PZ
Hersteller-Nr.: 130.262.HT2.0PZT

Ausladung: 300 mm
Höhe bis Auslauf: 260 mm
Gesamthöhe: 350 mm
Zolltarifnummer: 84818011

Shop-URL: <https://knauss.info/130.262.HT2.0PZ>

Steuerelement:	Kartusche Typ "H" - Ø 40mm
Mit Auslauf:	Ja
Verfügbare Downloads:	DXF-Datei
Artikeltypen:	Standardartikel
Material der Armatur:	Ganzmetall
Armaturenart:	Hebelmischer
Ausladung:	220 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm
Höhe bis Auslauf:	260 mm
Gesamthöhe:	370 mm
Montageart:	1-Loch-Montage
Montagebohrung:	Ø 35 mm
Wasseranschluss:	3/4" ÜM
Anschlussart:	druckfest
Besonderheit:	Schwenkbarer Auslauf

profi Einlochbatterie 3/4"

- Schweres Modell
- Massiver Rohr-Schwenkauslauf Ø 30 mm 360°
- Strahlregler M24x1
- Keramikscheibenkartusche Ø 40 mm, Typ "H"
- Wassermengen- und Wassertemperaturbegrenzung möglich
- Hebel wahlweise rechts, vorne oder links montierbar
- Gewindestutzen L 80 mm
- Edelstahl-Schläuche mit 3/4" ÜM

Verfügbare Downloads:

- [Download DXF Vorderansicht 122.262.HT2.0PZT](#)
- [Download DXF Draufsicht 122.262.HT2.0PZT](#)
- [Download DXF Vorderansicht 130.262.HT2.0PZT](#)
- [Download DXF Draufsicht 130.262.HT2.0PZT](#)
- [Download DXF Vorderansicht 140.262.HT2.0PZT](#)
- [Download DXF Draufsicht 140.262.HT2.0PZT](#)

Mehr Bilder zu "130.262.HT2.0PZ"

