



**Artikel-Nr.:** 160-30.552.1M5.OPG  
**Hersteller-Nr.:** 160-30.552.1M5.OPGT

**Ausladung:** 300-600 mm  
**Höhe bis Auslauf:** 550 mm  
**Gesamthöhe:** 750 mm  
**Zolltarifnummer:** 84818019

**Shop-URL:** <https://knauss.info/160-30.552.1M5.OPG>

**Material der Armatur:** Ganzmetall  
**Mit Auslauf:** Ja  
**Artikeltypen:** Standardartikel  
**Verfügbare Downloads:** DXF-Datei  
**Steuerelement:** 1/2" Fettkammer Oberteil  
**Armaturenart:** Zweigriffmischer  
**Montageart:** 1-Loch-Montage  
**Montagebohrung:** Ø 42 mm  
**Wasseranschluss:** 3/4" ÜM  
**Anschlussart:** druckfest  
**Besonderheit:** Gelenk-Schwenkauslauf  
**Höhe der Säule/Füße:** 300 mm

## [profi Säulenbatterie 3/4"](#)

- schweres Modell
- Schwenkauslauf Ø 25 mm 360°
- Strahlregler 3/4"
- Fettkammeroberteile und Pentachrom-Metallgrife
- Gewindestutzen L 80 mm
- Edelstahl-Schläuche mit 3/4" ÜM
- auf Säule 300 mm

### **Verfügbare Downloads:**

- [Download DXF Vorderansicht 160-30.552.1M5.OPGT](#)
- [Download DXF Draufsicht 160-30.552.1M5.OPGT](#)

Mehr Bilder zu "160-30.552.1M5.0PG"

