



profi Standventil 3/4"

- schweres Modell
- Schwenkauslauf Ø 25 mm 360°
- Strahlregler 3/4"
- Fettkammeroberteil und Pentachrom-Metallgriff
- Gewindestutzen L 80 mm

Verfügbare Downloads:

- [Download DXF Vorderansicht 460-30.252.2M5.0PGT](#)
- [Download DXF Draufsicht 460-30.252.2M5.0PGT](#)

Artikel-Nr.: 460-30.252.2M5.0PG
Hersteller-Nr.: 460-30.252.2M5.0PGT

Ausladung: 300-600 mm
Höhe bis Auslauf: 250 mm
Gesamthöhe: 240 mm
Zolltarifnummer: 84818019

Shop-URL: <https://knauss.info/460-30.252.2M5.0PG>

Material der Armatur: Ganzmetall
Mit Auslauf: Ja
Artikeltypen: Standardartikel
Verfügbare Downloads: DXF-Datei
Armaturenart: Ventil
Montageart: 1-Loch-Montage
Montagebohrung: Ø 30 mm
Wasseranschluss: 3/4" AG
Anschlussart: druckfest
Besonderheit: Gelenk-Schwenkauslauf

Mehr Bilder zu "460-30.252.2M5.0PG"

