



Artikel-Nr.: 125.221.1M5.0PG
Hersteller-Nr.: 125.221.1M5.0PGT

Ausladung: 250 mm
Höhe bis Auslauf: 220 mm
Gesamthöhe: 310 mm
Zolltarifnummer: 84818019

Shop-URL: <https://knauss.info/125.221.1M5.0PG>

Material der Armatur: Ganzmetall
Mit Auslauf: Ja
Artikeltypen: Standardartikel
Verfügbare Downloads: DXF-Datei
Steuerelement: 1/2" Fettkammer Oberteil
Armaturenart: Zweigriffmischer
Ausladung: 250 mm, 300 mm
Höhe bis Auslauf: 220 mm
Gesamthöhe: 310 mm
Montageart: 1-Loch-Montage
Montagebohrung: Ø 35 mm
Wasseranschluss: 3/8" ÜM
Anschlussart: druckfest
Besonderheit: Schwenkbarer Auslauf

profi Einlochbatterie 1/2"

- Schweres Modell
- Schwenkauslauf Ø 20 mm 360°
- Strahlregler 3/4"
- Fettkammeroberteile und Pentachrom-Metallgriffe
- Gewindestutzen L 80 mm
- Edelstahl-Schläuche mit 3/8" ÜM

Verfügbare Downloads:

- [Download DXF Vorderansicht 125.221.1M5.0PGT](#)
- [Download DXF Draufsicht 125.221.1M5.0PGT](#)
- [Download DXF Vorderansicht 130.221.1M5.0PGT](#)
- [Download DXF Draufsicht 130.221.1M5.0PGT](#)

Mehr Bilder zu "125.221.1M5.0PG"

