



profi Standbatterie 1/2"

- Schweres Modell
- Schwenkauslauf Ø 30 mm 360°
- Mit Strahlregler 3/4"
- Fettkammeroberteile und Pentachrom-Metallgriffe
- Anschlussdistanz 153 mm
- Gewindestutzen 1/2" L 80 mm

Verfügbare Downloads:

- [Download DXF Vorderansicht 222.261.1M5.0PGT](#)
- [Download DXF Draufsicht 222.261.1M5.0PGT](#)
- [Download DXF Vorderansicht 235.261.1M5.0PGT](#)
- [Download DXF Draufsicht 235.261.1M5.0PGT](#)

Artikel-Nr.: 222.261.1M5.0PG
Hersteller-Nr.: 222.261.1M5.0PGT

Ausladung: 220 mm
Höhe bis Auslauf: 260 mm
Gesamthöhe: 370 mm
Zolltarifnummer: 84818019

Shop-URL: <https://knauss.info/222.261.1M5.0PG>

Material der Armatur:	Ganzmetall
Mit Auslauf:	Ja
Artikeltypen:	Standardartikel
Verfügbare Downloads:	DXF-Datei
Steuerelement:	1/2" Fettkammer Oberteil
Armaturenart:	Zweigriffmischer
Montageart:	2-Loch-Montage
Montagebohrung:	Abstand 153 mm - 2x Ø 30 mm
Wasseranschluss:	1/2" AG
Anschlussart:	druckfest
Besonderheit:	Schwenkbarer Auslauf

Mehr Bilder zu "222.261.1M5.0PG"

