



profi Standbatterie 1/2"

- Schweres Modell
- Schwenkauslauf Ø 30 mm 360°
- Mit Strahlregler 3/4"
- Fettkammeroberteile und Pentachrom-Metallgriffe
- Anschlussdistanz 153 mm
- Gewindestutzen 1/2" L 80 mm

Verfügbare Downloads:

- [Download DXF Vorderansicht 222.261.1M5.0PGT](#)
- [Download DXF Draufsicht 222.261.1M5.0PGT](#)
- [Download DXF Vorderansicht 235.261.1M5.0PGT](#)
- [Download DXF Draufsicht 235.261.1M5.0PGT](#)

Artikel-Nr.: 230.261.1M5.0PG

Zolltarifnummer: 84818019

Shop-URL: <https://knauss.info/230.261.1M5.0PG>

Submarke:	profi
Material der Armatur:	Ganzmetall
Steuerelement:	1/2" Fettkammer Oberteil
Verfügbare Downloads:	DXF-Datei
Artikeltypen:	Standardartikel
Mit Auslauf:	Ja
Armaturenart:	Zweigriffmischer
Ausladung:	220 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm
Höhe bis Auslauf:	260 mm
Gesamthöhe:	370 mm
Montageart:	2-Loch-Montage
Montagebohrung:	Abstand 153 mm - 2x Ø 30 mm
Wasseranschluss:	1/2" AG
Anschlussart:	druckfest
Besonderheit:	Schwenkbarer Auslauf

Mehr Bilder zu "230.261.1M5.0PG"

