



profi Säulenbatterie 3/4"

- schweres Modell
- Massiver Rohr-Schwenkauslauf Ø 30 mm 360°
- Strahlregler M24x1
- Keramikscheibenkartusche Ø 40 mm, Typ "H"
- Wassermengen- und Wassertemperaturbegrenzung möglich
- Hebel wahlweise rechts, vorne oder links montierbar
- Gewindestutzen L 80 mm
- Edelstahl-Schläuche mit 3/4" ÜM
- auf Säule L 300 mm

Verfügbare Downloads:

- [Download DXF Vorderansicht 130.562.HT2.0PZT](#)
- [Download DXF Draufsicht 130.562.HT2.0PZT](#)
- [Download DXF Vorderansicht 140.562.HT2.0PZT](#)
- [Download DXF Draufsicht 140.562.HT2.0PZT](#)

Artikel-Nr.: 122.562.HT2.0PZ
Hersteller-Nr.: 122.562.HT2.0PZT

Ausladung: 220 mm
Höhe bis Auslauf: 560 mm
Gesamthöhe: 670 mm
Zolltarifnummer: 84818011

Shop-URL: <https://knauss.info/122.562.HT2.0PZ>

Material der Armatur:	Ganzmetall
Mit Auslauf:	Ja
Artikeltypen:	Standardartikel
Verfügbare Downloads:	DXF-Datei
Steuerelement:	Kartusche Typ "H" - Ø 40mm
Armaturenart:	Hebelmischer
Montageart:	1-Loch-Montage
Montagebohrung:	Ø 42 mm
Wasseranschluss:	3/4" ÜM
Anschlussart:	druckfest
Besonderheit:	Schwenkbarer Auslauf
Höhe der Säule/Füße:	300 mm

Mehr Bilder zu "122.562.HT2.0PZ"

