



profi Einlochbatterie 3/4"

- Schweres Modell
- Schwenkauslauf Ø 25 mm 360°
- Strahlregler 3/4"
- Fettkammeroberteile und Pentachrom-Metallgriffe
- Gewindestutzen L 80 mm
- Edelstahl-Schläuche mit 3/4" ÜM

Verfügbare Downloads:

- [Download DXF Vorderansicht 160-30.252.1M5.0PGT](#)
- [Download DXF Draufsicht 160-30.252.1M5.0PGT](#)

Artikel-Nr.: 160-30.252.1M5.0PG
Hersteller-Nr.: 160-30.252.1M5.0PGT

Ausladung: 300-600 mm
Höhe bis Auslauf: 250 mm
Gesamthöhe: 450 mm
Zolltarifnummer: 84818019

Shop-URL: <https://knauss.info/160-30.252.1M5.0PG>

Material der Armatur: Ganzmetall
Mit Auslauf: Ja
Artikeltypen: Standardartikel
Steuerelement: 1/2" Fettkammer Oberteil
Armaturenart: Zweigriffmischer
Ausladung: 160 mm - 300 mm
Montageart: 1-Loch-Montage
Montagebohrung: Ø 35 mm
Wasseranschluss: 3/4" ÜM
Anschlussart: druckfest
Besonderheit: Gelenk-Schwenkauslauf

Mehr Bilder zu "160-30.252.1M5.0PG"

