



Artikel-Nr.: 121.15B.GC1.YHK
Hersteller-Nr.: 121.15B.GC1.YHKT

Ausladung: 160 mm
Höhe bis Auslauf: 90 mm
Gesamthöhe: 150 mm
Zolltarifnummer: 84818011

Shop-URL: <https://knauss.info/121.15B.GC1.YHK>

Ersatzteile:

- X23.51.G
Keramikscheiben-kartusche mit Aufnahme Ø 10 x 10,5 mm
- X43.N15B.FM
Nylongewebe-Schlauch L 1500 mm 1/2" IG x M 15 AG
- X31.09.040o.00.Y
mini Umstellbrause Ø 28 mm ND
- X21.5S1.3
Stabhebel 30° verchromt passend zu Kartusche Ø 40 mm
- X55.98.M10.1-050L
Verbindungsschlauch Ø 12 x 8 mm L 500 mm (Nippel L 37 mm)
M10 x 3/8"
- X59.55.98.001kst
Durchflussbegrenzer für Flexschläuche für 3/8" Überwurfmutter
bei Niederdruck-Armaturen

Material der Armatur: Ganzmetall

Mit Auslauf: Ja
Steuerelement: Kartusche Typ "G" - Ø 40mm
Armaturenart: Hebelmischer
Ausladung: 160 mm
Höhe bis Auslauf: 90 mm
Gesamthöhe: 150 mm
Montageart: 1-Loch-Montage
Montagebohrung: Ø 35 mm
Wasseranschluss: 3/8" ÜM
Anschlussart: drucklos
Besonderheit: Ausziehbare Umstellbrause

alex Spültischbatterie 1/2" ND

- Mit Schwenkführungsrohr 90°, Ø 28 mm
- Ausziehbare Umstellbrause mit verchromtem Messingkörper
- Wassersparkartusche Ø 40 mm, Typ „ÄÜG,ÄÜ“
- Wassermengen- und Wassertemperaturbegrenzung möglich
- für drucklose Warmwasserspeicher