



profi Einlochbatterie 1/2"

- Schweres Modell
- Schwenkauslauf Ø 20 mm 360°
- Strahlregler M22x1
- Keramikscheibenkartusche Ø 40 mm, Typ "H"
- Wassermengen- und Wassertemperaturbegrenzung möglich
- Hebel wahlweise Rechts oder Links montierbar
- Edelstahl-Schläuche mit 3/8" ÜM

Artikel-Nr.: 125.451.HT2.0PZ
Hersteller-Nr.: 125.451.HT2.0PZT

Ausladung: 250 mm
Höhe bis Auslauf: 450 mm
Zolltarifnummer: 84818011

Shop-URL: <https://knauss.info/125.451.HT2.0PZ>

Material der Armatur: Ganzmetall
Mit Auslauf: Ja
Artikeltypen: Standardartikel
Steuerelement: Kartusche Typ "H" - Ø 40mm
Armaturenart: Hebelmischer
Ausladung: 250 mm, 350 mm
Montageart: 1-Loch-Montage
Montagebohrung: Ø 35 mm
Wasseranschluss: 3/8" ÜM
Anschlussart: druckfest
Besonderheit: Schwenkbarer Auslauf

Mehr Bilder zu "125.451.HT2.0PZ"

