



Artikel-Nr.: 130.462.1M5.0PG
Hersteller-Nr.: 130.462.1M5.0PGT

Ausladung: 300 mm
Höhe bis Auslauf: 460 mm
Zolltarifnummer: 84818019

Shop-URL: <https://knauss.info/130.462.1M5.0PG>

Ersatzteile:

- X27.112.x41.2
Oberteil 1/2" komplett mit Pentachrom-Metallgriff groß
- X32.30.36.25.C
Auslauf HU Ø25 A500 H360 gesteckt
- X69.0001
O-Ring + Gleitring-Set zu Ausläufe Ø 20 mm
- X39.21.00.30.F
Strahlregler 3/4" IG mit Dichtung

Mit Auslauf:	Ja
Material der Armatur:	Ganzmetall
Artikeltypen:	Standardartikel
Steuerelement:	1/2" Fettkammer Oberteil
Armaturenart:	Zweigriffmischer
Ausladung:	250 mm, 300 mm, 500 mm, 600 mm
Montageart:	1-Loch-Montage
Montagebohrung:	Ø 35 mm
Wasseranschluss:	3/4" ÜM
Anschlussart:	druckfest
Besonderheit:	Schwenkbarer Auslauf

profi Einlochbatterie 3/4"

- Schweres Modell
- Schwenkauslauf Ø 25 mm 360°
- Strahlregler 3/4"
- Fettkammeroberteile und Pentachrom-Metallgriffe
- Gewindestutzen L 80 mm
- Edelstahl-Schläuche mit 3/4" ÜM